

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Belka nadprożowa żelbetowa L19/12 (2,7m)**

*\* identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**przeznaczone do wykonywania zespolonych nadproży nadokiennych, naddrzwiowych i samonośnych w ścianach z obciążeniem stropami lub bez.**

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

**P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi**

**Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakład Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**3**

5. Norma zharmonizowana

**PN-EN 845-2:2013-10E Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża**

Jednostka notyfikowana

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Nr 1487**

*(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)*

przeprowadził (-a/-o)

**wstępne badanie typu**

w systemie

**3**

*(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)*

i wydał (-a/-o)

**Raport z badań typu nr 35F/AKT/2008**

*(certyfikat stałości wartości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP, sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku)*

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Nośność	nośność na zginanie > 35,0 kN; nośność na ścinanie > 30,0 kN;	EN 845-2:2013  odp. PL  PN-EN 845-2:2013
Ugięcie pod obciążeniem	ugięcie przy zginaniu (dla Pd=20kN) < 12,75mm; ugięcie przy ścinaniu (dla Pd=28kN) < 12,75mm;	
Paroprzepuszczalność	dyfuzja pary 30/100	
Izolacyjność dźwiękowa	NPD	
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda=1,42$ W/mK (zgodnie z EN 1745)	
Ognioodporność	nadproże z jednej belki R 30, z dwóch i więcej R60, przy otynkowaniu tynkiem cem-wap. grubości co najmniej 12mm	
Trwałość (antykorozyjna)	otulina betonem klasy min C20/25 18+/-3mm	
Trwałość (na zamrażanie/odmrażanie)	nie ekspozować na zewnątrz	
Masa na jednostkę przekroju	L19/12 - 175kg/m2 Całe nadproże ~ 600kg/m2	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE)

nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

**stropex** Sp.j.

*(nazwisko i imię)* Krzysztof Mielcarek

**Pleszew, 01.07.2014r.**

*(miejsce i data wydania)*

*(podpis)*