

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak stropowy TERIVA 4,0/1 z żużlobetonu (typ PNN)

** identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych - stropy gęstożebrowe TERIVA

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi

Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakład Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

2+

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził (-a/-o)

**wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciągły nadzór, ocenę oraz ewaluację**

w systemie

2+

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o)

certyfikat zgodności ZKP Nr 1487-CPR-40/ZKP/13¹⁾

(certyfikat stałości wartości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP, sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Oporność na siłę skupioną (wytrzymałość mechaniczna)	$P_{Rk} > 1,5kN$	EN 15037-2:2009+A1:2011 odp. PL PN-EN 15037-2+A1:2011
Reakcja na ogień	klasa A1 - bez konieczności badania	
Własności akustyczne	NPD	
Własności cieplne	NPD	
Zmiany liniowe	0,55 mm/m	
Wymiary i tolerancje wymiarowe	520 x 240 x 210 kat. odchyłek wym T1 wł. geometr. klasa N1	
Trwałość	odpowiednia do normalnych warunków użytkowania	
Gęstość brutto w stanie suchym	567kg/m ³ +/-10%	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

stropex Sp. J.

(nazwisko i stanowisko)
mgr inż. Krzysztof Mielcarek

Pleszew, 05.12.2014r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)