

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Elementy murowe - bloczki b-6 z betonu zwykłego (12) 20MPa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

przeznaczone do murowania na zaprawie cementowej, ścian przyziemia budynków mieszkalnych, inwentarskich i ogólnego przeznaczenia, wymagają otynkowania od zewnątrz.

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

P.P.H.U. "STROPEX" Sp. J. Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca, Zakład Produkcyjny: 63-300 Pleszew, ul. Piaski 39, tel. 62 742 73 58

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

4

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dot. El. murowych - Część 3: El. murowe z betonu kruszywowego

Jednostka notyfikowana

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził (-a/-o)

w systemie

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o)

(certyfikat stałości wartości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP, sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Wymiary i tolerancje wymiarowe	380 x 240 x 120 kat toł. D1	EN 771-3:2011
Kształt i budowa	wg rysunku roboczego	
Wytrzymałość na ściskanie	> 20 N/mm ²	
Stabilność wymiarów	NPD	
Wytrzymałość spoiny (na ścinanie oraz przy zginaniu)	0,15 N/mm ² 0,10 N/mm ²	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	11,18 [g/(m ² s)]	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość D 2,1 (2100kg/m ³) +/- 10%	
Właściwości cieplne	NPD	
Trwałość (odporność na zamrażanie - odmrażanie)	Odporne (F25)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Pleszew, dnia: 01.07.2014r.

(miejsce i data wydania)

P.P.H.U. stropex Sp.j.
(nazwisko i stanowisko)

Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi
Fabianów, ul. Nowa 15, 63-330 Dobrzyca
tel./fax 062/7414374, 617-20-18-087

(podpis)